

Výmena vstupných dverí a zárubne do bytu – požiadavky z požiarneho hľadiska

Vstupné dvere do bytu sú z požiarneho hľadiska požiarным uzáverom otvoru v požiarnej deliacej konštrukcii vnútornej požiarnej steny brániacej šíreniu požiaru mimo požiarneho úseku (bytu) do voľných komunikačných priestorov smerujúcich ku chránenej únikovej ceste a ku východu na voľné priestranstvo.

Vstupné dvere do bytu riešené podľa typových podkladov schválených pred účinnosťou terajších platných právnych predpisov, STN 73 0804 , STN 73 0802 a nadväzujúcich technických noriem sa normou STN 73 0834 hodnotia pri posudzovaní požiarnej odolnosti dverí bez ďalšieho preukazovania.

Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov menia vstupné dvere bytu musia byť požiarным uzáverom EI poprípade EW) - 30- D3 , ktorých vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru stanovuje vyhláška MvSR č. 478/2008 Z.z.

Požiarна odolnosť nových vymenených vstupných dverí ako požiarneho uzáveru otvoru sa preukazuje certifikátom alebo vyhlásením o zhode, musia byť označené značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu.

Od dodávateľa vstupných vchodových dverí - požiarneho uzáveru je nutné vyžadovať certifikát alebo vyhlásenie o zhode , označenie značkou zhody.

**Príklad označenia protipožiarnych dverí :
štítkom na dverách**



**Príklad označenia protipožiarnej zárubne :
štítkom na zárubni**

